

ISUZU KING OF TRUCKS EURO5MAX

ไม่ต้องเติม
น้ำยาบำบัดไอเสีย



FTR

— ขีดสุดทุกมิติขนส่ง —

รถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น ผ่านมาตรฐาน EURO 5 โดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสีย เช่น AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ


AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

รายการ	รุ่น
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.)	
น้ำหนักแห้ง-แชชชีล *	
หน้า (กก.)	
หลัง (กก.)	
รวม (กก.)	
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง	
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)	
ความเร็วสูงสุดทางราบ (กม./ชม.)	
ความสามารถในการไต่ทางชัน % (องศา)	
เครื่องยนต์	
รุ่น	
แบบ	
ความโดดเด่นของสูบ x ช่วงชัก (มม.)	
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	
กำลังสูงสุด (ECE net) (แรงม้า/รอบต่อนาที)	
(ECE net) (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	
แรงบิดสูงสุด (ECE net) (กก.-ม./รอบต่อนาที)	
(ECE net) (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)	
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	
ระบบบำบัดไอเสีย	
ระบบเชื้อเพลิง	
เชื้อเพลิงแบบ	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	
คลัตช์	
แบบและระบบควบคุม	
เกียร์	
รุ่น	
แบบ	
อัตราทดเกียร์ (เกียร์ : ต่อ 1)	
แชชชีล	
แบบ	
เพลา	
หน้า : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)	
หลัง : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)	
อัตราทดเพืองท้าย (ต่อ 1)	
ระบบกันสะเทือน	
หน้า : แบบ	
หลัง : แบบ	
ขนาดกระทะล้อและยาง	
กระทะล้อ	
ยาง	
ระบบเบรก	
แบบ	
เบรกมือแบบ	
เบรกช่วยแบบ** สำหรับรุ่น FTR34QXSXB ติดตั้งระบบ HSA เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน	
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.)	
อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์)	

FTR34JXXXB	FTR34LXXXB	FTR34QXXXB	FTR34QXSXB	FTR34UXXXB
15,000				
2,925	2,880	2,945	2,975	3,010
1,875	2,010	2,045	2,045	2,100
4,800	4,890	4,990	5,020	5,110
116				
31.8 (17.6)				
อีซูซุ ดีเซล 6HK1E5NR				
6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น วีจีเอส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563)				
115 x 125				
7,790				
240 / 2,400				
177 / 2,400				
71 / 1,450				
706 / 1,450				
16.5				
Diesel Oxidation Catalyst (DOC)				
น้ำมันดีเซล				
200				
แท็งก์แยกเดี่ยว มีสปริงตัวหนอน ควบคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย			ฟลูอิดคัปปลิงพร้อมล็อกอัพ	แท็งก์แยกเดี่ยว มีสปริงตัวหนอน ควบคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย
MZW6P				
เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์เชิงโครน			เกียร์กึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการเข้าเกียร์ แบบอัตโนมัติ (เกียร์สลับเพอร์) 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์เชิงโครน	เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์เชิงโครน
1:6.615 / 2:4.095 / 3:2.359 / 4:1.532 / 5:1.000 / 6:0.722 / ถอยหลัง:6.615				
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว "C"				
วีเวอร์ส เอลเลียต โอ-บี				
7,500				
แบบโจ เพลาลอย อัตราทดเดียว เพืองไฮปอยด์				
10,600				
5,571 (39/7)				
แท่นแบบรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโซ่ยึดพวงรถรอบกทำงาน 2 จังหวะ				
แท่นแบบรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า				
7.00T ขอบ 20 นอตล้อ 10 ตัว		7.50 ขอบ 22.5 นอตล้อ 10 ตัว		
10.00R20-16PR (ยางเรเดียลแบบมียางใน)		11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน)		
ฟูลแอร์เบรก (ลมสวน) วงจรคู่แยกหน้า - หลัง ผักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบ ลีดดิง เทวอลลิ้งพร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก				
สปริงเบรกบังคับที่เพลาหลัง				
เบรกไอเสีย				
ลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้				
6.5	7.3	9.4		11.1
12 / 70 จำนวน 2 ลูก				
24 / 60				



• ใหม่! เครื่องยนต์ดีเซล 6HK1E5NR พร้อม VGS Turbo เครื่องยนต์ขนาด 7,790 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 240 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 706 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำเพียง 1,450 รอบ/นาที




• ใหม่! ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation Catalyst (DOC) ลดมลพิษโดยการเร่งปฏิกิริยาในไอเสีย ทำให้ออกไซด์ของคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอนทำปฏิกิริยาเกิดเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์



• ระบบเบรกแบบลม Full Air Brake เพิ่มความมั่นใจ ควบคุมเบรกด้วยปุ่มบังคับเบรกง่าย



• ระยะต่อตัวถังยาวพิเศษ 8.89 เมตร เพิ่มพื้นที่บรรทุกสินค้า เพิ่มกำไรต่อเที่ยวสูงสุด



● เพลารับ

ขนาดล้อ

0898984779

หน่วย : มม.

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA		OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH
													ประมาณ	ประมาณ	ประมาณ
FTR34JXXXB		6.350	3.800	1,250	1,300	4,290	2,990	2,485	2,055	2,425	1,820	2,875	265		1,069
FTR34LXXXB		7.500	4.300		1,950	5,440	3,490								1,072
FTR34QXXXB / QXSXB		9.750	5.560		2,940	7,690	4,750								1,075
FTR34UXXXB		10.950	6.600		3,100	8,890	5,790								1,072

รับประกัน 5 ปี

รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลารับประกันขึ้นตามส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มีไน้ใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเพิ่มเติม

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากผู้ประกอบการใช้โดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

ID Line : nut1129

CATALOG NO. THL - 029/031/033-035-23

PR 0725 R1R2